Techniques Chimiques Nouvelles

Notice technique n° 12 CO 26

Teintures visqueuses SCD pour acétate de cellulose

PRESENTATION

Les **teintures visqueuses SCD** sont des préparations colorantes utilisées pour une coloration directe sur les montures en acétate de cellulose.
Elles permettent la réalisation d'un décor tacheté et d'imitation d'écaille de tortue.

MATIERES

Acétate de cellulose, propionate de cellulose.

CARACTERISTIQUES

Les **teintures visqueuses SCD** s'appliquent directement à la brosse, au pistolet, ou à l'éponge sur les surfaces à décorer.
Au moment de l'application, les colorants diffusent sur une profondeur de 0.1 mm environ.
Après rinçage à l'eau, les colorants restent à l'endroit où la teinture a été appliquée.

MODE D'EMPLOI

Les **teintures visqueuses SCD** sont prêtes à l'emploi.
Appliquer la **teinture visqueuse SCD** sur la pièce à décorer.
Attendre quelques minutes à température ambiante.
Rincer à l'eau.

PROPRIETES

. Solubles dans l'eau.
. Aucun risque de surépaisseur et de décollement.
. Nombreuses possibilités de décors.
. Aucun effet sur l'adhésion du vernis final.

COLORIS

Il existe 30 coloris standard.
Les **teintures visqueuses SCD** sont mélangeables entre elles.
Les **teintures visqueuses SCD** peuvent être livrées au coloris souhaité par le client.
La coloration uniforme est réalisable, quant à elle, par trempage, dans un bain de **teintures liquides TACC** (notice technique 13 CO 35).

CONDITIONNEMENT

Flacon plastique 1, 5, 10 litres.

Techniques Chimiques Nouvelles 8 bis allée Marie Louise 92240 MALAKOFF (France)
Phone: +.33.1.47.35.07.63. – peresse@color-tcn.com - www.techniques-chimiques-nouvelles.fr